

TSC-40/IC と TSC-50/IC の仕様比較

株式会社ディ・エム・シー

■ハードウェア仕様

項目	TSC-40/IC	TSC-50/IC
端子数	32	48
IC パッケージ	LQFP32 ピン	LQFP48 ピン
外形寸法	9.0 x 9.0 mm	
動作温度	-20 ~ 85°C	-40 ~ 105°C
保存温度	-40 ~ 125°C	-55 ~ 150°C
ホスト I/F	非同期シリアル(UART)	非同期シリアル (UART) USB2.0 Full Speed (USB)
EEP-ROM	外付け	IC に内蔵

■主な電氣的仕様

項目	TSC-40/IC	TSC-50/IC
電源電圧	3.3 ~ 5.5V	2.5 ~ 5.5V
発振周波数	6MHz	16MHz

■ソフトウェア仕様

項目	TSC-40/IC	TSC-50/IC
コマンド仕様	互換(変更なし)	
タッチパネル仕様	4線式、5線式に対応(変更なし)	
座標分解能	10bit (1024 x 1024) (変更なし)	

※弊社製ドライバソフトを、そのまま流用可能です。

※詳細につきましては弊社仕様書をご確認いただきますよう、お願いいたします。

TSC-40/IC https://www.dmccoltd.com/files/controler/tsc40ic_j.pdf

TSC-50/IC https://www.dmccoltd.com/files/controler/tsc5x/tsc50ic_j_v3.1.pdf